

NUBUK

«НУБУК»

Декоративное покрытие с эффектом замши
(ТУ 20.30.11-004-04328341-2017)

НАЗНАЧЕНИЕ

Nubuk - это стильное и модное интерьерное покрытие, визуально и тактильно имитирующее бархатистость замшевой поверхности, обладающее изысканным и утонченным видом. Мягкие бархатистые переливы полутонов наполняют пространство особым шармом и подчеркивают в интерьере атмосферу богатства и роскоши. Покрытие на основе специальных современных наполнителей и пигментов приятное на ощупь, долговечное, износостойкое, не требует дополнительной защиты, легко моется без применения агрессивных моющих средств.

Простота нанесения в сочетании с мягкой игрой дымчатых полутонов делает Нубук универсальным покрытием для любых интерьеров.

СВОЙСТВА

- Без резкого запаха;
- готово к применению;
- высокие декоративные возможности;
- высокая влагостойкость;
- высокая износостойкость;
- высокая адгезия;
- пожаро-, взрывобезопасно;
- не содержит органических растворителей;
- экологически чистое.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность под нанесение должна быть чистой, ровной, прочной и сухой. Глянцевые поверхности и шелушащиеся места зачистить скребком или щёткой, обезжирить, удалить масляные и другие загрязнения, препятствующие сцеплению с основанием. В случае необходимости подправить, прошпаклевать и отшлифовать (финишную доводку поверхностей выполнить полимерной водно-дисперсионной шпателькой Filling). Обеспылить.

Нанести грунт глубокого проникновения Primer и покрыть основание в необходимый цвет, желательно на полтона темнее финишного цвета для большей выразительности рисунка.

НАНЕСЕНИЕ

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +10°C и не выше +25°C.

До начала работ необходимо убедиться, что все ранее нанесенные покрытия высохли.

На подготовленную поверхность нанести фоновую краску выбранного цвета велюровым валиком в два слоя. После

полного высыхания основания (по истечении 24 часов) поверхность готова к нанесению финишного слоя. Рисунок создается при помощи различных инструментов: кельмы, шпателя или кисти.

Nubuk можно наносить двумя способами:

1. Нанести материал специальной плоской натуральной кистью, набирая небольшое количество (на 3÷4 мазка), хаотичными перекрестными или направленными движениями, распределяя материал, в зависимости от желаемого рисунка. После высыхания нанести 2й слой материала тем же способом. В зависимости от плотности нанесения, может потребоваться 3й слой.

2. Нанести нержавеющей кельмой 1й слой материала хаотично. Дождаться высыхания и повторить нанесение, оставляя легкие следы инструмента и заполняя поверхность сплошным слоем.

При работе следует руководствоваться общими правилами подготовки оснований и нанесения изоляционных и отделочных покрытий.

РАСХОД

Средний расход: от 0,12 кг/м² на 1 слой.

В зависимости от способа нанесения, фактурности поверхности и декоративного эффекта расход может меняться.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. Использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки. Организовать в помещении эффективный воздухообмен при производстве отделочных работ и после них, до полного высыхания покрытия.

Пожаро-, взрывобезопасно, не содержит токсичных и вредных компонентов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение осуществляется в закрытой упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +25°C.

Не замораживать!

Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: на неколерованную продукцию - 12 месяцев с даты изготовления, на колерованную - 6 месяцев с даты изготовления, при условии сохранности герметичности тары.

УПАКОВКА

Пластиковое ведро: 1, 5, 15 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид материала.....	однородная вязкая масса;
Массовая доля нелетучих веществ	не менее 30%;
РН	7÷9;
Время высыхания до степени 3 при температуре 20±2°C	не менее 30 минут;
Температура эксплуатации	+5°C÷+30°C.

Получить дополнительную информацию о продукте, задать вопрос или поделиться отзывом вы можете на сайте www.stena18.ru или по электронной почте info.stena18@mail.ru