

FILLING

АКРИЛОВАЯ ШПАТЛЕВКА

(ТУ 20.30.11-004-04328341-2017)

НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальная акриловая шпатлевка для внутренних и наружных работ для финишной подготовки под окраску, декоративную штукатурку и оклейку обоев.

Позволяет закрыть трещины, выбоины и другие дефекты поверхности, а также применяется для сплошного шпатлевания. Применяется по новым и ранее окрашенным бетонным, кирпичным, оштукатуренным, деревянным, цементным, гипсовым и гипсокартонным поверхностям. Идеально подходит для подготовки основания под декоративные покрытия.

СВОЙСТВА

- Готова к применению;
- без резкого запаха;
- высокая адгезия;
- повышенная степень белизны;
- предотвращает развитие грибков, водорослей, бактерий;
- не мелится;
- дает прочную и гладкую матовую поверхность;
- хорошо шлифуется;
- обладает небольшой усадкой;
- пожаро-, взрывобезопасная;
- не содержит органических растворителей;
- экологически чистая;
- класс пожарной опасности КМ1.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность, предназначенную для нанесения шпатлевки, очистить от пыли, отслаивающихся элементов, от масляных и других загрязнений, препятствующих образованию сцепления с основанием. Твердые глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния, удалить пыль. Загрунтовать поверхность (для получения

максимальной адгезии рекомендуется использовать грунт Primer или грунт-концентрат Primer Lux).

НАНЕСЕНИЕ

Наносить нержавеющей шпателем послойно в один и более слоев, в зависимости от неровностей и качества обрабатываемой поверхности, а также вида предстоящей финишной отделки. Каждый последующий слой наносить после высыхания предыдущего. Для дальнейшей окраски дожидаться полного высыхания (время полного высыхания при слое до 1 мм - около суток), поверхность отшлифовать наждачной бумагой или шлифсеткой. Обеспылить, загрунтовать.

Работы производить при температуре от +10° С.

При проведении работ следует избегать воздействия прямых солнечных лучей.

РАСХОД

Средний расход: т 0,2 до 0,8 кг/м² в зависимости от неровностей стен при сплошном нанесении.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. Использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки. Организовать в помещении эффективный воздухообмен при производстве отделочных работ и после них, до полного высыхания покрытия.

Пожаро-, взрывобезопасно, не содержит токсичных и вредных компонентов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение осуществляется в закрытой упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +25°С.

Не замораживать!

Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления, при условии сохранности герметичности тары.

УПАКОВКА

Пластиковое ведро: 5 кг, 15 кг.