

«КОЖА МАТОВАЯ» КРАСКА МОЮЩАЯСЯ

(ТУ 20.30.11-004-04328341-2017)

НАЗНАЧЕНИЕ

Атмосферостойкая моющаяся водно-дисперсионная (латексная) матовая краска, предназначена для наружных и внутренних работ. Наносится на оштукатуренные, бетонные, кирпичные, деревянные и окрашенные поверхности. Также, можно использовать для окраски фасадов, кровель и шифера, нанесения надписей на ткани.

Сертифицирована для окраски детских, лечебных и спортивных учреждений.

СВОЙСТВА

- высокая адгезия и износостойкость;
- высокая атмосферостойкость;
- водостойкая;
- готова к применению;
- проста и технологична в нанесении;
- без резкого запаха;
- не содержит органических растворителей;
- экологически чистая.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Для получения идеального результата основу необходимо тщательно подготовить! Поверхность под нанесение должна соответствовать строительным нормам. Основание должно быть сухим и прочным. Поверхность очистить от пыли, отслаивающихся элементов, от масляных и других загрязнений, препятствующих образованию сцепления с основанием. Старое, непрочно держащееся покрытие должно быть полностью удалено. Поверхность, ранее покрытая мелом или другими известковыми красками, должна быть полностью очищена. Окрашенные масляными или алкидными красками поверхности, отшлифовать до матовости, промыть слабым раствором моющего средства, а затем водой. На полностью высохшее основание нанести пропитку глубокого проникновения Грунт 1440 серии «Времена года».

НАНЕСЕНИЕ

Работы выполняются при температуре воздуха и обрабатываемых поверхностей не ниже +5°C и не выше +25°C и относительной влажности 65 ± 5%.

Перед нанесением краску тщательно перемешать, при необходимости колеровать универсальными колерными пастами на водной основе (не более 5 % от массы материала). Сохранение цвета гарантируется при колеровке на производстве по фасадному каталогу NCS.

При необходимости разбавить краску водой, но не более 10% от массы перед нанесением 1-го слоя и не более 5% перед

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид после высыхания плёнка с однородной поверхностью;
Укрывистость высушенной плёнки не более 145г/м²;
Степень перетира не более 60мкм;
Время высыхания до степени 3 при t= 20°C не более 20 минут;
Время полной полимеризации при t= 20°C не менее 14 суток;
Температура эксплуатации -35°C÷+40°C

нанесением 2-го слоя. На серые и неоднородные по цвету основания возможно нанесение с использованием специальной кроющей Грунт-краски. Без использования грунтовки количество слоев может увеличиться. Наносить краску кистью, валиком или краскопультом в 2 слоя, в зависимости от цвета основания и его цветовой однородности, количество слоев может увеличиться.

При проведении работ следует избегать воздействия прямых солнечных лучей.

Внимание! После нанесения надежно защитить материал от атмосферных осадков и механических воздействий на 12 часов, в зависимости от уровня влажности и температуры помещения.

Сохранение цвета гарантируется при колеровке на производстве по фасадному каталогу NCS.

При работе следует руководствоваться общими правилами подготовки оснований и нанесения изоляционных и отделочных покрытий.

РАСХОД

Расход краски составляет от 0,15 кг/м² на 1 слой. В зависимости вида поверхности и цвета расход может меняться. Рекомендуется наносить в 2-3 слоя.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

При температуре +20±2°C и относительной влажности 65% время высыхания:

- до степени 3 (на отлип) не более 0,5 часов;

- полное межслойное высыхание 1-2 часа

- полная полимеризация происходит через 3 суток

При понижении температуры и повышении влажности время высыхания увеличивается.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания в глаза. При попадании краски в глаза промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. Использовать средства индивидуальной защиты: очки, перчатки. Организовать в помещении эффективный воздухообмен при производстве отделочных работ и после них, до полного высыхания покрытия.

Пожаро-, взрывобезопасна, не содержит токсичных и вредных компонентов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение осуществляется в закрытой упаковке вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +25°C. Не замораживать! Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок хранения: на неколерованную продукцию - 12 месяцев с даты изготовления, на колерованную - 6 месяцев с даты изготовления, при условии сохранности герметичности тары.

УПАКОВКА

Пластиковое ведро: 5 кг, 15 кг.